

Profil Design
Hrn. Rainer Zwaka

YOKOHAMA Reifen GmbH
Monschauer Str. 12
40549 Düsseldorf
www.yokohama.de

zwaka@profil-design.net

14.12.2015
(198)

Herstellerbestätigung

zur Vorlage beim TÜV und anderen prüfenden Instanzen.

Hiermit bestätigen wir, die Yokohama Reifen GmbH, die Unbedenklichkeit der Verwendung bezüglich Geschwindigkeit, Traglast und Felgenreöße für folgende Rad-/Reifenkombination auf dem Fahrzeug :

Fahrzeug / Typ NSU / Prinz / Bj.1971
zul. Vmax: 165 km/h
Antriebsart: Heck

Vorderachse				Hinterachse					
400 kg		zulässige maximale Achslasten				590 kg			
175/50R13 72V A539 TL RPB		Dimension		175/50R13 72V A539 TL RPB					
LI 72 : max. 355 kg						LI 72 : max. 355 kg			
von	5,0	bis	<u>7,0</u>	zulässige Felgenmaulweiten		von	5,0	bis	<u>7,0</u>
1537 mm		Abrollumfang				1537 mm			
Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Vollast)*:									
2,0 bar								2,4 bar	

*Vollast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und /-oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit

Max. Sturz : 2°

Diese Freigabe bezieht sich auf die Verwendung von H2-, EH2-, EH2+-Felgen.

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen

Über die Zulässigkeit der Rad- /Reifenkombination kann hinsichtlich fahrwerks- und fahrzeugtechnischer Voraussetzungen sowie bzgl. der Freigängigkeit, Radhausabdeckung oder erforderlicher Tachoangleichung unsererseits keine Aussage getroffen werden.



Technischer Kundenservice / ik

Die empfohlenen Fülldrücke beziehen sich auf den Einsatz im Straßenverkehr gem. §36 StVZO und basieren auf den angegebenen Achslasten.

Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.